

41585

A) Αποσύρετε το μπροστινό κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λεπτό μεταλλικό κομμάτι από το κάτω μέρος του κουτιού. Τραβήξτε τα δύο προστατευτικά καλύμματα. Ξεβιδώστε τις ασφάλειες της οθόνης.

B) Συνδέστε τις επαφές με το κατάλληλο εργαλείο στις θήκες.

Γ) Ξεγυμνώστε το καλώδιο δικτύου και κατευθύνετε το ανάμεσα από το κουτί και έπειτα ανάμεσα από τις θήκες. Στρίψτε ανάποδα τους πυρήνες.

41585

A) Αποσύρετε το μπροστινό κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λεπτό μεταλλικό κομμάτι από το κάτω μέρος του κουτιού. Τραβήξτε τα δύο προστατευτικά καλύμματα. Ξεβιδώστε τις ασφάλειες της οθόνης.

B) Συνδέστε τις επαφές με το κατάλληλο εργαλείο στις θήκες.

Γ) Ξεγυμνώστε το καλώδιο δικτύου και κατευθύνετε το ανάμεσα από το κουτί και έπειτα ανάμεσα από τις θήκες. Στρίψτε ανάποδα τους πυρήνες.

41585

A) Αποσύρετε το μπροστινό κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λεπτό μεταλλικό κομμάτι από το κάτω μέρος του κουτιού. Τραβήξτε τα δύο προστατευτικά καλύμματα. Ξεβιδώστε τις ασφάλειες της οθόνης.

B) Συνδέστε τις επαφές με το κατάλληλο εργαλείο στις θήκες.

Γ) Ξεγυμνώστε το καλώδιο δικτύου και κατευθύνετε το ανάμεσα από το κουτί και έπειτα ανάμεσα από τις θήκες. Στρίψτε ανάποδα τους πυρήνες.

41585

A) Αποσύρετε το μπροστινό κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λεπτό μεταλλικό κομμάτι από το κάτω μέρος του κουτιού. Τραβήξτε τα δύο προστατευτικά καλύμματα. Ξεβιδώστε τις ασφάλειες της οθόνης.

B) Συνδέστε τις επαφές με το κατάλληλο εργαλείο στις θήκες.

Γ) Ξεγυμνώστε το καλώδιο δικτύου και κατευθύνετε το ανάμεσα από το κουτί και έπειτα ανάμεσα από τις θήκες. Στρίψτε ανάποδα τους πυρήνες.

41585

A) Αποσύρετε το μπροστινό κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λεπτό μεταλλικό κομμάτι από το κάτω μέρος του κουτιού. Τραβήξτε τα δύο προστατευτικά καλύμματα. Ξεβιδώστε τις ασφάλειες της οθόνης.

B) Συνδέστε τις επαφές με το κατάλληλο εργαλείο στις θήκες.

Γ) Ξεγυμνώστε το καλώδιο δικτύου και κατευθύνετε το ανάμεσα από το κουτί και έπειτα ανάμεσα από τις θήκες. Στρίψτε ανάποδα τους πυρήνες.

41585

A) Αποσύρετε το μπροστινό κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λεπτό μεταλλικό κομμάτι από το κάτω μέρος του κουτιού. Τραβήξτε τα δύο προστατευτικά καλύμματα. Ξεβιδώστε τις ασφάλειες της οθόνης.

B) Συνδέστε τις επαφές με το κατάλληλο εργαλείο στις θήκες.

Γ) Ξεγυμνώστε το καλώδιο δικτύου και κατευθύνετε το ανάμεσα από το κουτί και έπειτα ανάμεσα από τις θήκες. Στρίψτε ανάποδα τους πυρήνες.